广角扇形喷嘴
Wide angle fan nozzle

喷雾性能概述 P07-P16
通用金属喷嘴 P17-P46
脱硫脱销产品概述 P47-P64
雾化喷嘴性能概述 P65-P82
通用塑胶喷嘴 P83-P90
大型箱罐清洗喷嘴 P91-P92
吹气喷嘴 P93 -P98
专用与连接底座 P99-P100
案例与配件 P101-P102

◉6201



不锈钢广角扇形

◉6202



黄铜广角扇形

◉6203



塑料广角扇形

◉6204



不锈钢快拆广角扇形

◉6205



塑料拼合孔广角扇形

应用领域


冷却传送带	薄膜冲洗	消防/灭火
脱泡	喷射搅拌	水帘

订购信息

6201	1/4	SS	15
-	-	-	-
喷嘴型号	螺纹接口	材质	流量角度

优点和特性

- 广角扇平扇形的喷雾形状，分布均匀，打击力中等。
- 液滴中等大小。
- 畅通的流体通道尽可能减少了堵塞的发生。
- 精确的设计，保证了可靠准确地控制偏转和喷射角度。
- 可定做PVDF、PP、F4、黄铜及其他特殊材质。








性能数据

流量代码	额定喷孔孔径(毫米)	空气流量(升/分)				蒸汽流量(升/分)				距离喷嘴15(毫米处的覆盖范围(mm)	
		0.7巴	1.5巴	3巴	3.5巴	0.7巴	1.5巴	3巴	3.5巴	0.7巴	1.5巴
0.5	0.61	4.5	6.4	10.5	11.6	0.16	0.23	0.37	0.41	51	127
0.75	0.71	6.2	9.1	14.7	16.7	0.23	0.33	0.53	0.6	64	140
1	0.84	9.6	13.7	22	25	0.34	0.49	0.80	0.9	76	152
1.5	1.04	15.3	22	36	40	0.54	0.78	1.3	1.5	89	165
2	1.17	19.3	28	45	51	0.68	1	1.6	1.8	102	190
2.5	1.32	27	37	60	71	0.95	1.3	2.1	2.5	102	190
3	1.45	31	47	77	85	1.1	1.7	2.7	3	127	203
4	1.65	40	57	85	108	1.4	2	3.1	3.9	127	228
5	1.85	54	76	124	139	1.9	2.7	4.5	5	152	267
7.5	2.31	79	117	189	210	2.9	4.2	6.8	7.6	152	267
10	2.64	110	159	255	290	3.9	5.7	9.2	10.4	178	279
15	3.28	181	260	420	475	6.5	9.3	15.0	17.1	178	305
20	3.76	225	325	520	590	8	11.6	18.8	21	216	368
30	4.57	320	465	760	850	11.6	16.8	27	30	216	394

尺寸和重量




性能数据



喷嘴尺寸	六角形(毫米)	喷嘴长度(毫米)	净重(公斤)
1/8w	14.3	31	0.03
1/4w	14.3	34	0.03
3/8w	17.5	44.5	0.06
1/2w	22.2	51	0.11
3/4w	38.1	65	0.4
1w	47.6	92	0.91


广角扇形喷嘴
Wide angle fan nozzle

性能数据

喷嘴入口接头 NPT或BSPT(外)						流量大小	额定喷孔孔径(毫米)	流量 (l/min)									喷流角度		
1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1			0.2巴	0.3巴	0.5巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	0.5巴	1.5巴	4巴
•						0.25	0.41					0.11	0.14	0.16	0.20	0.23		83°	117°
•						0.50	0.61				0.29	0.23	0.28	0.32	0.39	0.46		89°	122°
•						0.75	0.71				0.38	0.34	0.42	0.48	0.59	0.68		106°	125°
•						1	0.84				0.57	0.46	0.56	0.64	0.79	0.91		109°	128°
•						1.5	1.0			0.48	0.76	0.68	0.84	0.97	1.2	1.4	73°	108°	125°
•	•					2	1.2			0.64	0.95	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	83°	113°	129°
•	•					2.5	1.3		0.62	0.81	1.1	1.1	1.4	1.6	2.0	2.3	98°	122°	133°
•	•					3	1.4		0.75	0.97	1.5	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	86°	112°	126°
•	•					4	1.7		1.0	1.3	1.9	1.8	2.2	2.6	3.2	3.6	97°	123°	132°
•	•					5	1.9	1.0	1.2	1.6	2.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	114°	128°	142°
•	•					7.5	2.3	1.5	1.9	2.4	3.8	3.4	4.2	4.8	5.9	6.8	101°	119°	134°
•	•					10	2.6	2.0	2.5	3.2	4.6	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	115°	133°	145°
•	•					12	2.9	2.4	3.0	3.9	5.7	5.5	6.7	7.7	9.5	10.9	128°	139°	153°
•	•					15	3.3	3.1	3.7	4.8	6.9	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	98°	113°	123°
•	•					18	3.6	3.7	4.5	5.8	7.6	8.2	10.0	11.6	14.2	16.4	106°	120°	131°
•	•					20	3.8	4.1	5.0	6.4	8.4	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	110°	122°	133°
	•					22	4.0	4.5	5.5	7.1	9.2	10.0	12.3	14.2	17.4	20	113°	125°	136°
	•					24	4.1	4.9	6.0	7.7	10.3	10.9	13.4	15.5	18.9	22	115°	131°	144°
	•					27	4.4	5.5	6.7	8.7	11.4	12.3	15.1	17.4	21	25	119°	135°	148°
		•				30	4.6	6.1	7.5	9.7	13.3	13.7	16.7	19.3	24	27	100°	110°	121°
		•				35	5.0	7.1	8.7	11.3	15.3	16.0	19.5	23	28	32	105°	118°	128°
		•	•			40	5.3	8.2	10.0	12.9	17.2	18.2	22	26	32	36	111°	126°	136°
		•				45	5.6	9.2	11.2	14.5	19.1	21	25	29	36	41	115°	130°	140°
			•			50	6.0	10.2	12.5	16.1	23	23	28	32	39	46	117°	131°	140°
			•			60	6.5	12.2	15.0	19.3	27	27	33	39	47	55	120°	134°	142°
			•			70	7.1	14.3	17.5	23	31	32	39	45	55	64	123°	137°	146°
			•			80	7.5	16.3	20	26	34	36	45	52	63	73	127°	138°	149°
				•		90	8.0	18.3	22	29	38	41	50	58	71	82	120°	133°	140°
				•		100	8.4	20	25	32	42	46	56	64	79	91	123°	136°	145°
				•		110	8.8	22	27	35	46	50	61	71	87	100	125°	138°	148°
				•		120	9.3	24	30	39	53	55	67	77	95	109	129°	143°	150°
				•		140	10.3	29	35	45	61	64	78	90	111	128	118°	127°	135°
				•		160	11.1	33	40	52	69	73	89	103	126	146	121°	130°	137°
				•		180	11.5	37	45	58	80	82	100	116	142	164	124°	133°	139°
				•		210	12.3	43	52	68	114	96	117	135	166	191	128°	139°	145°
					•	300	14.7	61	75	97	172	137	167	193	235	275	110°	128°	135°
					•	450	17.9	92	112	145		205	250	290	355	410	118°	132°	138°

图示	喷嘴型号	接口尺寸(in.)	长度(mm)	六角形(mm)	净重(kg)
	6201 (M)	1/8	25.4	11.1	0.015
		1/4	30.9	14.3	0.03
		3/8	44.5	17.5	0.06
		1/2	51	22.2	0.11
		3/4	65.1	38.1	0.40
		1	92.1	47.6	0.91

图示	喷嘴型号	A (mm)	B 六角形(mm)	C 直径(mm)	净重(kg)
	QJA+6203 (F)	64	25	-	0.14
	QJJA+6203 (F)	62	22	-	0.13
	QJJS+6204 (M)	37	14.3	15.1	0.04

图示	喷嘴型号	长度(mm)	六角形(mm)	净重(kg)
	T+6205	51	20.6	0.07
	TT+6205	51	20.6	0.06