螺旋喷嘴
Spiral nozzle

喷雾性能概述 P07-P16
通用金属喷嘴 P17-P46
脱硫脱销产品概述 P47-P64
雾化喷嘴性能概述 P65-P82
通用塑胶喷嘴 P83-P90
大型箱罐清洗喷嘴 P91-P92
吹气喷嘴 P93-P98
专用与连接底座 P99-P100
案例与配件 P101-P102

优点和特性

- 实心锥形或空心锥形喷雾形状，打击面呈圆形或环形。
- 在给定尺寸的管道实现最大的液流通量。
- 最大畅通通道将堵塞的概率减小到最低。
- 紧凑的尺寸适合在绝大多数的管路系统中轻松安装或更新
- 精确的打击锋面角度控制着液滴分布并且产生了理想的喷雾覆盖。
- 喷嘴材料可提供铸件316L不锈钢、PVC、聚四氟乙烯、黄铜、碳化硅、陶瓷、哈氏合金等。





订购信息

7801	3/8	12082	316LSS
-	-	-	-
喷嘴型号	尺寸	流量	材质

应用领域

脱硫除尘	废气洗涤	烟气冷却
化学品处理	消防灭火	液体分布

◉7801



316L不锈钢

◉7802



2205不锈钢

◉7803



C276哈氏合金

◉7804



不锈钢大通径

◉7805



工程聚丙烯

◉7806



聚四氟乙烯

◉7807



陶瓷

◉7808



PP聚丙烯

◉7809



碳化硅法兰型

◉7810



碳化硅卡盘型

◉7811



碳化硅缠绕型

◉7612




碳化硅螺纹型

螺旋喷嘴
Spiral nozzle

性能数据

管子尺寸NPT或BSPT(外)	喷流角度(0.7巴时)					流量大小	额定喷孔孔径(mm)	自由畅通直径(mm)	流量(升/分)					喷嘴长度(mm)
	50°	60°	90°	120°	170°				0.7巴	1.5巴	3巴	7巴	25**巴	
1/4	•	•	•	•	•	07	2.4	2.4	2.6	3.9	5.5	8.4	16	47.6
	•	•	•	•	•	13	3.2	3.2	4.9	7.3	10.3	15.7	30	
	•	•	•	•	•	20	4.0	3.2	7.6	11.2	15.8	24	46	
3/8	•	•	•	•	•	30	4.8	3.2	11.4	16.7	24	36	68	47.6
	•	•	•	•	•	40	5.6	3.2	15.1	22	32	48	91	
	•	•	•	•	•	53	6.4	3.2	20	30	42	64	121	
	•	•	•	•	•	82	7.9	3.2	31	46	65	99	187	
1/2	•	•	•	•	•	120	9.5	4.8	45	67	95	145	270	63.5
		•	•	•	•	164	11.1	4.8	62	92	129	198	370	
3/4		•	•	•	•	210	12.7	7.8	80	117	166	255	480	69.9
1		•	•	•	•	340	15.9	6.4	130	190	270	410	775	92.1
		•	•	•	•	470	19.1	6.4	179	260	370	565	1070	
1-1/4		•	•	•	•	640	22.2	7.9	245	355	505	770	1460	111
		•	•	•	•	820	25.4	7.9	310	455	645	990	1870	
1-1/2		•	•	•	•	820	25.4	7.9	310	455	645	990	1870	111
		•	•	•	•	960	28.6	7.9	365	535	755	1160	2190	
2		•	•	•	•	1400	34.9	11.1	535	780	1105	1690	3190	175
		•	•	•	•	1780	38.1	11.1	680	995	1405	2150	4060	
3		•	•	•	•	2560	44.5	14.3	980	1430	2020	3090	5830	203
		•	•	•		3360	50.8	14.3	1280	1880	2650	4050	7660	
4		•	•	•		5250	63.5	15.9	2000	2930	4140	6330	11960	229



螺旋喷嘴在脱硫除尘使用中安装示范图

常用连接方式

◉7813



与可调螺纹底座连接

◉7814



与夹扣可调球连接

◉7815



与套筒连接

◉7816



与拼合孔链接