

优点和特性

- 窄角实心锥形喷雾形状，打击面呈圆形，喷射角度为15°到30°。
- 在相同的流速下，在单位区域可以产生的打击力远高于其他类喷嘴。
- 独特的叶片设计和大流量通道保证了出色的控制和均匀的喷雾分布。
- 众多型号具备可拆卸的盖帽和叶片，便于检修和清理。
- QGA型快拆式设计，无需任何工具即可快速拆卸。便于更换检修。



应用领域

需要深射程喷射清洗	管道内部的冷却与清洗
过热蒸汽降温	汽车清洗/高冲击力清洗

订购信息

6901	1/4	1530	SS
-	-	-	-
喷嘴型号	螺纹	流量	材质

◎6901



可拆卸帽盖和叶片
1/8" 到 1/2" NPT
或 BSPT

◎6902



可拆卸帽盖和叶片
1/8" 到 1/2" NPT
或 BSPT

◎6903



可拆卸的帽盖和叶片
1/8" 到 3/4" NPT
或 BSPT

◎6904



可拆卸式
帽盖和叶片

◎6905



可拆卸的帽盖和叶片
1/8" 到 3/4" NPT
或 BSPT

◎6906



一体式喷嘴主体可拆卸
式叶片3/4" 到 3"
NPT或 BSPT

喷嘴主体

◎6909



QJA 和 QJLA
内螺纹主体或



QJJA 和 QJILA
外螺纹主体



喷头

◎6907



一体式喷嘴主体可拆卸
式叶片1" 到 2-1/2"
NPT 或 BSPT

窄角锥形射流喷嘴

Narrow angle cone jet nozzle

性能数据

接口尺寸 (in.)	喷嘴型号			流量大小	标称喷嘴直径 (mm)	流量 (l/min)*										喷射角度(°)*		
	6901	6902	6906			0.7	1.5	2	3	4	6	7	10	15	20	0.5	1.5	6
1/8	●	●		1507	1.6	1.3	2.0	2.3	2.8	3.2	3.9	4.2	5.0	6.2	7.1	13	15	15
	●	●		1514	2.4	2.7	3.9	4.5	5.5	6.4	7.8	8.4	10.1	12.4	14.3	13	15	15
1/4	●	●		1530	3.2	5.7	8.4	9.7	11.8	13.7	16.8	18.1	22	26	31	13	15	15
3/8	●	●		1550	4.4	9.5	14.0	16.1	19.7	23	28	30	36	44	51	13	15	15
1/2	●	●		1590	5.6	17.2	25	29	36	41	50	54	65	79	92	13	15	15
3/4			●	15150	7.5	29	42	48	59	68	84	90	108	132	153	13	15	15
1			●	15280	9.9	53	78	90	111	128	156	169	202	247	285	13	15	15
1-1/4			●	15430	12.3	82	120	139	170	196	240	259	310	380	438	14	15	15
1-1/2			●	15630	15.1	120	176	203	249	288	352	381	455	557	643	14	15	15
2			●	151150	20.2	219	321	371	454	524	642	694	829	1015	1172	14	15	15
2-1/2			●	151750	24.6	334	489	564	691	798	977	1055	1261	1545	1784	14	15	15
3			●	152500	29.4	477	698	806	987	1140	1396	1508	1802	2207	2548	14	15	15
4			●	154500	39.7	858	1256	1451	1777	2051	2513	2714	3244	3973	4587	14	15	15
5			●	157000	48.4	1335	1954	2257	2764	3191	3908	4222	5046	6180	7136	14	15	15

性能数据

接口尺寸 (in.)	喷嘴型号			流量大小	标称喷嘴直径 (mm)	流量 (l/min)*										喷射角度(°)*		
	6903	6905	6907			0.7	1.5	2	3	4	6	7	10	15	20	0.5	1.5	6
1/8	●	●		3001.4	0.79	0.32	0.39	0.45	0.55	0.64	0.78	0.84	1.0	1.2	1.4	17	30	31
	●	●		3002.5	0.79	0.57	0.70	0.81	0.99	1.1	1.4	1.5	1.8	2.2	2.5	17	30	32
	●	●		3004	1.2	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.4	2.9	3.5	4.1	26	30	32
	●	●		3007	1.6	1.6	2.0	2.3	2.8	3.2	3.9	4.2	5.0	6.2	7.1	23	30	30
1/4	●	●		3009	2.0	2.1	2.5	2.9	3.6	4.1	5.0	5.4	6.5	7.9	9.2	23	30	30
3/8	●	●		3014	2.4	3.2	3.9	4.5	5.5	6.4	7.8	8.4	10.1	12.4	14.3	25	30	30
1/2	●	●		3030	3.2	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	16.8	18.1	22	26	31	26	30	31
3/4	●	●		3050	4.4	11.4	14.0	16.1	19.7	23	28	30	36	44	51	26	30	31
1			●	3070	5.2	16.0	19.5	23	28	32	39	42	50	62	71	27	30	30
			●	30100	6.4	23	28	32	39	46	56	60	72	88	102	27	30	30
1-1/4			●	30150	7.5	34	42	48	59	68	84	90	108	132	153	27	30	30
			●	30200	8.7	46	56	64	79	91	112	121	144	177	204	27	30	30
1-1/2			●	30250	9.5	57	70	81	99	114	140	151	180	221	255	27	30	30
			●	30300	10.3	68	84	97	118	137	168	181	216	265	306	27	30	30
2			●	30350	11.1	80	98	113	138	160	195	211	252	309	357	28	30	30
			●	30400	11.9	91	112	129	158	182	223	241	288	353	408	28	30	30
			●	30500	13.5	114	140	161	197	228	279	302	360	441	510	28	30	30
2-1/2			●	30600	14.7	137	168	193	237	274	335	362	432	530	612	28	30	30
			●	30700	15.9	160	195	226	276	319	391	422	505	618	714	28	30	30
			●	301000	19.1	228	279	322	395	456	558	603	721	883	1019	28	30	30
			●	301100	19.8	251	307	355	434	501	614	663	793	971	1121	28	30	30
			●	301200	20.6	274	335	387	474	547	670	724	865	1059	1223	28	30	30